

«УТВЕРЖДАЮ»
 Главный инженер АО «ЧАК»
 _____ А.В. Лаптев
 «09» _____ 06 2022 год

Техническое задание на поставку продукции

1. Общие сведения о закупке:		
Наименование лота (товар)	Поставка масел, смазок, эксплуатационных жидкостей	
План закупки	ПЗ 2022 года (корректировка №3)	
Номер закупки	2213	
Номер лота	30	
Источник финансирования	Себестоимость	
Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота)	1 485 067,40 рублей с НДС 20%	1 237 556,17 рублей без НДС
Наименование заказчика и место нахождения	Акционерное общество «Чувашская автотранспортная компания» (АО «ЧАК»); 429951 г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 21	
Информация о исполнителе заказчика, ответственного за заключение договора	Должность	Начальник ОМТС
	Ф.И.О.	Акулов Е.Г.
	Контактный телефон	(8352)74-15-00
	Адрес эл. почты	eg_akulov@chak.cbх.ru

2. Основные условия и требования заключаемого по результатам закупки договора:

Порядок формирования цены договора (цены лота)	Цена товара включает все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком, а также затраты на упаковку (тару).
Место поставки продукции (отгрузки товара)	Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 21
Срок поставки продукции	В течение 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения договора
Способ поставки продукции	Транспортом Поставщика до склада Покупателя расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 21
Условия оплаты	Покупатель оплачивает стоимость поставленного товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, при условии предоставления Поставщиком сертификатов качества на товар, товарных накладных, счетов-фактур или универсальных передаточных документов, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента фактической отгрузки товара на склад Покупателя, на основании оригиналов первичных документов.
Требование к гарантии	Гарантийный срок на поставляемый товар устанавливается в соответствии с паспортом (гарантийным талоном) изготовителя или иным подтверждающим документом. Время начала исчисления гарантийного срока - с момента передачи права собственности на Товар Покупателю или иной срок, указанный в паспорте (гарантийном талоне).
Требования к качеству поставляемой продукции	Продукция должна быть новой, выпущенной не ранее 1 квартала 2022 г., оригинальной, ранее не использованной; и соответствовать действующей нормативно - технической документации (стандартам ГОСТа или ТУ завода-изготовителя). Поставщик обязан предоставить паспорт (сертификат) на каждую единицу продукции

3. Перечень и объемы закупаемой продукции, а также требования к техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:

№ п/п	Наименование товара	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5
1.	10W40 Масло моторное LUKOIL LUXE	Тип: Масло моторное Вязкость: SAE 10W-40; Соответствие требованиям: API SL/CF; Наличие одобрения: ПАО «ЗМЗ», ОАО «УМЗ»; ПАО "АВТОВАЗ" Фасовка: не менее 5 л.	шт.	89
2.	10W40 Масло моторное Лукойл Авангард синтетика	Тип: Масло моторное Вязкость по SAE 10W40 Соответствие требованиям: VOLVO VDS-3 Фасовка: не менее 20 л	шт	14
3.	5W30 Масло моторное GENESIS FD ARMORTECH	Тип: Масло моторное Вязкость по SAE 5W30 Классификация по API GL-4 SL/CF Соответствие требованиям: ACEA A1, A5, B1, B5; Ford WSS-M2C-913-A/B/C/D Фасовка: не менее 4 л	шт	50
4.	75W-90 GL-4/5 Масло транс миссионное	Тип: Масло трансмиссионное Вязкость: SAE 75W-90; API GL-4/5; API MT-1 Фасовка: не менее 20 л	шт	10
5.	Hydraulic LIFT 46 Масло гидравлическое	Тип: Масло гидравлическое Вязкость: ISO 46 Тип: минеральное Фасовка: не менее 20 л	шт	10
6.	АНТИФРИЗ ЛУКОЙЛ G12 RED	Тип: Охлаждающая жидкость Соответствие требованиям: ГОСТ 28084-89; Ford WSS-M97B44-D Цвет: От розового до оранжевого Фасовка: не менее 10 л.	шт	29
7.	ВМГЗ 45 Масло гидравлическое	Тип: Масло гидравлическое Температура застывания: не выше минус 45°C Класс вязкости по ISO 15 Соответствие требованиям: ГОСТ 17479-85 Фасовка: не менее 20 л.	шт	20
8.	Восстановитель оксидов азота AUS32	Тип: Водный раствор мочевины Соответствие требованиям: ГОСТ ИСО 22241-1-2012 Фасовка: не менее 20 л.	шт	17
9.	ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ	Тип: Жидкость тормозная; Соответствие требованиям: FMVSS 116 DOT 4; Фасовка: не менее 0,455 кг.	шт	50
10.	Литол - 24 Смазка	Тип: Консистентная смазка Соответствие требованиям: ГОСТ 21150-2017; DIN 51 502 Фасовка: не менее 20 л.	шт	4
11.	M10Г2 Масло моторное	Тип: Масло моторное Соответствие требованиям: ГОСТ 8581-78 Фасовка: не менее 20 л.	шт	20
12.	M10Г2К Масло моторное	Тип: Масло моторное Соответствие требованиям: ГОСТ 8581-78 Фасовка: не менее 20 л.	шт	4
13.	M10ДМ Масло моторное	Тип: Масло моторное Соответствие требованиям: ГОСТ 8581-78 Фасовка: не менее 20 л.	шт	10

№ п\п	Наименование товара	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5
14.	Масло Лукойл АТФ	Тип: Масло гидравлическое Соответствие требованиям: VOLVO 97341/97340 Фасовка: не менее 4 л	шт	7
15.	Масло моторное 2-тактное	Тип: моторное масло Двигатель бензиновый, двухтактный Соответствие требованиям: JASO FB, ISO-L-EGB Фасовка: не менее 1 л	шт	20
16.	Смазка WD-40	Фасовка: ПЭТ флакон с распылителем, объем не менее 200 мл. Тип смазки: силиконовая Специализация: проникающая, универсальная, влаговывесняющая	шт	10
17.	Смазка ГРАФИТНАЯ УССА	Тип: консистентная смазка; Соответствие требованиям: ГОСТ 3333-80; DIN 51502; KF3C-20 Фасовка: не менее 0,8 кг.	шт	10
18.	Смазка ТЕРМОФЛЕКС EP2-180 Лукойл	Тип: Консистентная смазка; Соответствие требованиям: ГОСТ 3333-80; DIN 51502; KF3C-20, NLGI II Диапазон рабочих температур: -30 ... +160 °C Фасовка: не менее 0,4 Л.	шт	22
19.	Смазка ШРУС-4	Тип: Консистентная смазка; Соответствие требованиям: DIN 51502: KPF2K-30; NLGI II Фасовка: не менее 0,8 кг.	шт	10
20.	Смазка-158	Тип: Консистентная смазка; Соответствие требованиям: DIN 51502: KP 1/2K-30; NLGI 1/2 Фасовка: не менее 0,8 кг.	шт	10
21.	ТОСОЛ А-40	Тип: Охлаждающая жидкость Соответствие требованиям: ГОСТ 28084-89; Внешний вид: Прозрачная однородная жидкость голубого цвета без механических примесей Фасовка: не менее 10 л.	шт	64

Примечание:

Ссылки в вышеприведенной таблице на конкретный тип продукции, производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник может представить в своей Заявке «Эквивалент» - иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в таблице.

Участники закупки в представляемых заявках должны описать поставляемый товар, который является предметом закупки, его функциональные характеристики (потребительские свойства), его количественные и качественные характеристики.

Согласовано:

Начальник ОЗ  И.Н. Ильин «09» 06 2022.

Разработал:

Ведущий инженер ОМТС  С.А. Григорьев «09» июня 2022 г.